



## Classen: Hydrostaattiset siirtonurmileikkurit

**UUTUUS!!**



### HYDROSTAATTISET –MALLIT

- Hydrostaattinen voimansiirto säädettävällä nopeudella
- Leikkuunopeus 40 m/min
- Siirtoajonopeus eteenpäin jopa 7,5 km/h
- Siirtoajonopeus myös taaksepäin 2,5 km/h

- Ainutlaatuisen suunnittelun avulla voit vaihtaa lisävarusteena saatavia erilaisia leikkuuteriä muutamassa minuutissa toiseen. Leikkuuleveys vaihtoehdot ovat 31 cm, 46 cm, 51 cm tai 61 cm.
- Erittäin helpot hallintalaitteet ovat huomattu myös muualla, siksi Classen on niin suosittu ympäri maailmaa.
- Leikkuuterä on sijoitettu koneen keskelle mikä takaa varmasti oikean leikkuusyvyuden kaikissa olosuhteissa.
- Liikettä/nopeutta voi säätää vaivattomasti sormella.
- 2 telamaista etupyörää varmistaa erittäin hyvän pidon.
- Kytkin/jarrukahvan avulla saat helposti siirtonurmileikkurin myös esimerkiksi peräkärystä alas.
- Säädettävä leikkuusyvyys aina 64 mm asti

Tuote	Mitat K x L x P (mm)	Leikkuumitat L x S (mm)	Moottori	Paino (kg)
SCH-12/5.5	863,6 x 609,6 x 1371,6	304, 8 x 63,5	5.5 HV Honda	131,5
SCH-12/8.0	863,6 x 609,6 x 1473,2	304, 8 x 63,5	8 HV Honda	149,7
SCH-18/5.5	863,6 x 609,6 x 1371,6	457,2 x 63,5	5.5 HV Honda	136,1
SCH-18/8.0	863,6 x 609,6 x 1473,2	457,2 x 63,5	8 HV Honda	154,2
SCH-20/5.5	863,6 x 609,6 x 1371,6	508,0 x 63,5	5.5 HV Honda	136,1
SCH-20/8.0	863,6 x 609,6 x 1473,2	508,0 x 63,5	8 HV Honda	154,2
SCH-24/8.0	863,6 x 609,6 x 1473,2	609,6 x 63,5	8 HV Honda	154,2