



## Traktoriin kiinnitettävät ilmastuslisälaitteet

### Maredo: TT 2111/2116 vibratähti-ilmastin



Maredo TT 2116 –vibratähti-ilmastin

- Maredo traktori kiinnitteinen vibratähti-ilmastin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi jalkapallokenttien ilmastukseen.
- Tämä ilmastin parantaa nurmikon hyvinvointia ja vähentää kuollutta kasvukerrosta.
- Tähtikiekot pyöriävät pitkin maata ja samalla painautuvat maahan vibralaitteiston ansiosta.
- Vibran vuoksi tähdet läpäisevät helposti maanpinnan ja jättävät jälkeensä hienon viillon.



#### Tekniset tiedot:

Malli:	2111/2116
Työleveys:	1,10 m (2111) / 1,6 m (2116)
Työsyvyys:	Aina 75 mm asti
Paino:	150 kg (2111) / 195 kg (2116)
Reikien lkm:	400/m <sup>2</sup> / 325/m <sup>2</sup>
Työnopeus:	1-8 km/h
Työsaavutus:	10 000 m <sup>2</sup> /h
Kiinnitys:	3-pistenostolaite, Kat 1, Voimanotto 540 rpm



## Maredo: TT 2211 vibraholkki-ilmastin



Maredo TT 2211 –vibraholkki-ilmastin

- Maredo traktori kiinnitteinen vibraholkki-ilmastin.
- Jokainen holkkiasetelma läpäisee maan vibran ansiosta.
- Vibran avulla holkit työntyvät maahan tehokkaasti ja tuloksena syntyy täydellinen ympyrän muotoinen reikä.
- Vibran vuoksi hiekka irtoaa murusta ja jää reikään.
- Vakio holkki 16 mm
- Tämä voidaan varustaa myös piikeillä.

### Tekniset tiedot:

Malli:	2211
Työleveys:	1,10 m
Työsyvyys:	100 mm asti
Paino:	250 kg
Reikien lkm:	160/m <sup>2</sup>
Työnopeus:	1-8 km/h
Työsaavutus:	8 000 m <sup>2</sup> /h
Kiinnitys:	3-pistenostolaite, Kat 1, Voimanotto 540 rpm



## Maredo: TT 2113 –vibraveitsi-ilmastin



Maredo TT 2113 –vibraveitsi-ilmastin

- Maredo vibraveitsi-ilmastimessa on epäkeskoakseli, johon veitset ovat kiinnitetty. Tämän epäkeskoakselin ansiosta veitset tärisevät epätasaisesti ja painautuvat helposti kovaankin maaperään.
- Työjälki on hieno ja tasainen kovassakin maaperässä.
- Ajonopeus riippuu maaperästä ja työsyvyydestä, noin 1-5 km/h.
- Hiljainen ajonopeus tarkoittaa enemmän painatusta per terä!
- Vakiona joko 3 mm (suositeltu golf-kentille) tai 5 mm veitset!
- Painot vakiona 6 kpl (90kg)



Tukirulla



Veitset (3 tai 5 mm)



Lisäpaino

### Tekniset tiedot:

Malli:	2113
Työleveys:	1,30 m
Työsyvyys:	100 mm asti
Paino:	325 kg
Viilto väli:	54x84mm
Työnopeus:	1-6 km/h
Työsaavutus:	8000 m <sup>2</sup> /h
Tehontarve:	15-25 hv, Kat1, 540 rpm



## Maredo: TT 2213 –vibrahamkki-ilmastin



Maredo TT 2213 –vibrahamkki-ilmastin

- Maredo vibrahamkki-ilmastimessa on epäkeskoakseli, johon holkit ovat kiinnitetty.
- Tämän epäkeskoakselin ansiosta holkit tärisevät epätasaisesti ja painautuvat helposti kovaankin maaperään.
- Tärinä ominaisuuden vuoksi, hiekka jää maahan eikä nouse maanpinnalle, kuten tavallisissa ilmastimissa.
- Maanpinnalle nousee vain holkkijäte.
- Vakiona: 16 mm holkit



Tukirulla



Lisäpaino

### Tekniset tiedot:

Malli:	2213
Työleveys:	1,30 m
Työsyvyys:	90 mm asti
Paino:	345 kg
Holkkiväli:	50x80mm
Työnopeus:	1-6 km/h
Työsaavutus:	8000 m <sup>2</sup> /h
Tehontarve:	15-30 hv, Kat1, 540 rpm