



AFT 45: Traktorikiinnitteinen ketjukaivuri



AFT 45 -traktorikiinnitteinen ketjukaivuri on kevytrakenteinen mutta kestävä. Tämä ketjukaivuri on tarkoitettu käytettäväksi traktoreissa, joiden teholuokka on välillä 20-45 hv.

Ketjukaivuri on suunniteltu erikoisesti viheralueille, kuten golf- ja jalkapallokentille. Myös maatalouden eri tarpeet on huomioitu. Erilaisten putkien ja kaapeleiden asentaminen on helppoa.

Ketjukaivuri AFT 45 voidaan varustaa monenlaisilla ketjukaivuupäillä, tehokkailla halkaisupyörillä ja maata siirtävillä sivukuljettimilla.





Kiinnitettynä hydrostaattisen vaihteiston omaavan traktoriin, monikäyttöinen ketjukaivuri AFT 45 on selvästi taloudellisempi kuin vastaava itsekulkevakone.

Tarkoitettu urheilu- ja golfkentille, jonne asennetaan tai korjataan jo olemassa olevia salaoja- tai kasteluputkia.

- Kaivaa nopeasti ja siististi
- Laaja valikoima erilaisia ketjukaivuupäiviä 40 – 200 mm aina 1,2 m syvyyten asti
- Erittäin nopea ja kapea kaivuupyörä mahdollisuus
- Kaivuumaa voidaan siirtää kuljettimella vieressä kulkevaan ajoneuvoon, jolloin maanpinta jää siistiksi
- 63,5 mm täysin irroitettava ketju
- Jatkuvasti muutettava syvyyden säätö

- Valinnainen laser-syvyysmittausjärjestelmä, jolla saadaan tarkasti oikeat kallistukset



TEKNISET TIEDOT

Kaivuuketju

63,5 mm erittäin kestävä ketju saatavilla 125, 150 tai 200 mm leveisiin kaivuupäihin

Hampaat ja terät

Silikooni mangaani jousiteräs kovennetuilla reunoilla Saatavilla myös koviin ja karkeisiin olosuhteisiin karpiditerät



Kaivuupuomi

3 erilaista mahdollisuutta riippuen halutusta maksimi työsyvyydestä, 800, 1000 ja 1200 mm

Vaihteisto

Kaivuupää saan voimansa traktorin voimausotolta. Säädettävä momenttiturvakytkin ja myötöpäivään pyörivä kulmavaihte

Kuljetin

Ohjauslevyt ohjaavat maa-aineksen kuljettimelle, joka sijaitsee kaivuupään edessä
Kuljetin voidaan taittaa kuljetusasentoon

Syvyyden säätö

Käytetään traktorin hydraulikkaa. Ohjataan hallintalaitteilla ja laser toimivilla solenoidilla riippuen ohjearvoista

Kaivuupyörä

Täysin suljettu kaivuupyörä käännettävillä kaksiosaisilla terillä tai hampailla, jotka helposti vaihdettavissa Saatavilla 40,50, 60 ja 70 mm leveinä, maksimi työsyvyys 450 mm



Traktorin vaatimukset

Teho: 20-45 hv (15-34 kW)
3-pistekiinnitys kategoria 1 tai 2, 540 kierrosta/min
Hydrostaattinen vaihteisto tai ryömintävaihte
Etupainot, mikäli käytetään kuljetinta
Hydrauliikka 10l/min tai 150 bar
Paino
390-530 kg riippuen varusteista